

LT5 제품은 10/5Mbps(D/U)속도의 LTE Cat.1을 지원하는 라우터입니다.

SK텔레콤 통신사업자 인증된 제품으로 추가 인증 없이 개통 후 사용 할 수 있습니다.

유선 이더넷 2포트 동시 사용이 가능하며 산업현장 및 특수장비에 적용 가능합니다.

유선 인터넷 설치가 어렵거나 요금이 부담스러운 지역에서 간편하게 POS나 카드결제기를 이용하실 수 있습니다.

작은 사이즈와 경량화된 무게 및 Wall Mounting 가능한 제품으로 설치 장소의 제약이 적으며,

5V부터 12V까지의 전압 사용으로 사용자 제품 적용의 활용도가 높습니다.

LT5 제품은 NMS통한 FOTA 및 원격 리셋과 상태 진단, 모니터링등 안정적인 서비스가 가능합니다.

또한 엠투엠넷 GPS APP을 통한 핸드폰에서의 설치 위치 정보 확인으로 사후 관리가 용이합니다.

LT5

LTE Router

Minimum size-Wall Mounting Type
LTE Cat.1 Router



LT5

Description

Frequency / Standard

LTE Cat.1, Band 3/5

System OS

Linux

Antenna

Intenna or External antenna connector

External interface

RJ-45 2EA, DC Jack, USB(Micro-B), ANT(TS9)

USIM

1.8/3.0V Micro-SIM (3FF)

Dimensions

64(W) x 64(H) x 15(T) mm, 45g

Supply Voltage

DC 5V, 12V

Power Consumption

≤500mA(Max Power), ≤40mA(IDLE State)

Temperature Range

-20℃ ~ +70℃ (operating), -40℃ ~ +80℃ (storage)

Data Speed

10Mbps/5Mbps(Down/Up)

LAN Interface

10BaseT/100Base automatic adaptive port

NMS

TR-069

Reset Button

Hole Type Switch (3 sec push)

Certifications

SKT / KC

Accessory

1M LAN Cable & 12V Adapter

External ANT(별매)

M2Mnet

WIRELESS M2M SOLUTION LEADER

(주)엠투엠넷

[14067] 경기도 안양시 동안구 평촌대로212번길 55
(관양동, 대교빌딩 10층)

Tel : 031-387-3311

Fax : 031-387-3811

E-mail : sales@m2mnet.net

www.m2mnet.net

문의 : 김태정 이사 (010-4325-2204, tjkim@m2mnet.net)

고한용 이사 (010-4704-6131, ghy0072@m2mnet.net)

Machine to Machine